GE
Inspection Technologies

Sécheuse Structurix

Séchage de films efficace et rapide

La sécheuse Structurix est un appareil conçu pour assister l'utilisateur lors du traitement manuel de films. GE Inspection Technologies présente désormais la nouvelle version optimisée de la sécheuse Structurix.

GE imagination at work

Séchage de films efficace et rapide

Grâce à la nouvelle sécheuse Structurix, les films sèchent plus rapidement que dans des armoires de séchage traditionnelles. Le processus de séchage démarre immédiatement car aucun temps de réchauffement n'est nécessaire.

L'unité est compacte et de faible encombrement, que ce soit pour un usage dans une chambre noire stationnaire ou dans un laboratoire mobile. Grâce à son poids léger, la sécheuse Structurix est facile à déplacer ou à transporter.

La nouvelle sécheuse Structurix comprend une électronique de pointe qui facilite son utilisation et sa maintenance.

Elle est dotée des sigles CE et GS, ainsi que de la marque de contrôle NRTL pour les USA et le Canada.

Utilisation simple

La nouvelle sécheuse peut être utilisée dans le monde entier. Quel que soit le lieu d'intervention que vous planifiiez, l'appareil « plug and play » est conçu pour s'adapter à n'importe quelle prise standard car il est globalement compatible avec toutes les tensions électriques.

Les réglages de la température et du temps de traitement de la sécheuse Structurix sont faciles à effectuer et à adapter dans des conditions diverses. L'introduction d'une fonction de contrôle de vitesse continu permet un réglage encore plus précis.

Excellents résultats

Le film est traité entièrement et manuellement. Il passe d'abord à travers le bac de mouillage. Une bouteille de 2,5 litres fournit l'eau nécessaire.

Le film est ensuite débarrassé de la plus grande partie de l'eau au moyen de rouleaux d'essorage, avant de passer à l'étape de séchage. Il est ensuite séché des deux côtés à l'air chaud , puis déposé dans le bac de réception réglable.

Caractéristiques techniques

Sécheuse Structurix		
Type	9450/200	
Dimensions	Longueur	60 cm, avec bac de réception sorti : 83 cm
	Largeur	63 cm
	Hauteur	35 cm, avec bouteille : 45,5 cm
Poids	Vide	24 kg
	Plein (avec bouteille)	27,5 kg
Alimentation	Tension	200-240 V / 100-120 V
	Amperage	5,0-6,0 A / 10,0-12,0 A
	Fréquence	50 / 60 Hz
	Consommation	1600 W
Largeur de film maximale		37 cm

La livraison en série de la sécheuse (code EWTHW) comprend

- une sécheuse Structurix
- un manuel d'instructions
- un câble secteur aux normes européennes et UL (US)

GE Inspection Technologies : la productivité grâce aux solutions de contrôle

GE Inspection Technologies fournit des solutions technologiques de contrôle qui sont caractérisées par leur productivité, leur qualité et leur sécurité. Nous concevons et fabriquons des équipements et des systèmes ultrasonores, radiographiques et à courant de Foucault ainsi que des systèmes de contrôle visuel à distance. Nous assurons également le service après-vente de tous nos produits. Nous vous proposons ainsi des solutions spéciales qui vous aideront à améliorer la productivité de vos applications dans le secteur de l'aéronautique, du pétrole et du gaz, de la production d'électricité et de l'automobile ou bien encore dans le secteur métallurgique.

Consultez notre site Internet à l'adresse suivante : **www.ge.com/inspectiontechnologies**

© 2007 General Electric Company. All Rights Reserved. We reserve the right to technical modifications without prior notice. GEIT-40023FR (03/07)